Fiche technique

Voile de verre Plus

Description du produit

Matériel

Voile de verre minéral double face enduit blanc.

Usage

Grâce à ses propriétés techniques, le Voile de verre Plus est polyvalent. Il est idéal pour la peinture, le lissage et pour renforcer des murs et plafonds en intérieur, ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables. Il permet également de recouvrir les fonds abimés et fissurés. Ce revêtement est parfaitement adapté à tous les espaces, et en particulier les zones de passage comme les escaliers, couloirs et parties communes.

Caractéristiques

- Rapide et facile à poser
- Indéformable
- Couvre les fissures
- Impérissable
- Imperméable
- Pré-pigmenté : gain de temps et de peinture
- Peut être peint plusieurs fois
- Ne contient pas des substances allergens

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- Standard 100 by Oeko Tex®
- A+ (VOC)

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
65010 080	1,00 x 50,00 m	130 g/m²	6 rouleaux	24 rouleaux

Stand: 06/2018

CE 11
LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: 2007
+A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 1
EN 15102: T4

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.0.69682 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten · Tel.: +49 2572 207-0
walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

Fiche technique

Voile de verre Plus

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche imperméable.

Collage

Utilisez une colle de toile de verre en suivant les instructions du fabricant.

Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l´arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif ou effectuez une coupe double. Marouflez.

Peinture

Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satiné, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

Stand: 06/2018

CE 11
LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: 2007
+A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 1
EN 15102: T4

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.0.69682 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten · Tel.: +49 2572 207-0
walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de