Fiche technique

LECO Fleece Magnetique

Description du produit

Composition

LECO Fleece Magnetique est un intissé multi-couches composé d'un voile de verre pré-apprêté, d'un revêtement de fer magnétique et d'un intissé à l'arrière.

Usage

Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles, les jardins d'enfants, les cabinets de médecins, les aéroports, les stands d'exposition ou dans le secteur privé. Créez rapidement et facilement des surfaces de présentation, de travail ou de jeu de la taille de votre choix.

Caractéristiques

- Produit de haute qualité
- Excellente intégration du revêtement magnétique
- Léger
- Facile à couper
- Facile, propre et rapide à poser
- Surface lisse en une seule opération
- Pas d'effet de blindage
- Non conducteur
- Aucune dégradation du réseau Wifi et des téléphones portables
- Revêtement respirant

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Retardateur d'incendie - Classe de protection contre l'incendie C-s1, d0 selon la norme DIN EN 13501-1
- Standard 100 by Oeko Tex®
- ne contient pas des substances allergens
- A+ (VOC)

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleau/carton	Rouleaux/palette
38700 026	1,00 x 2,60 m	env. 1.100 g/m²	1 rouleau	24 rouleaux
38700 052	1,00 x 5,20 m	env. 1.100 g/m²	1 rouleau	24 rouleaux
38700 104	1,00 x 10,40 m	env. 1.100 g/m²	1 rouleau	24 rouleaux

Recommandation magnetique

Nous recommandons l'usage des magnets néodymes. Grace à la force d'adhérence vous pouvez fixer plusieurs feuilles.

Stand: 06/2018

CE 13
LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: 2007 +A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 4
EN 15102: T4

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.0.69682 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fiche technique

LECO Fleece Magnetique

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du support

La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (vieux papier peint…). Traitez les fissures si nécessaire. Appliquez une sous-couche d'accrochage avant l'encollage.

Collage

Utilisez une colle pour revêtement lourd (type Ovalit Ultra, Ovalit S ou équivalent) en suivant les instructions du fabricant.

Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l´arasement). Appliquez la colle sur la largueur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau garnissant. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une maroufle en plastique ou un rouleau de papier peint. Appliquez le lé suivant bord à bord avec le précédent.

Peinture

Après le séchage, appliquez la finition peinture de votre choix. Pour une créativité maximale, appliquez sur le revêtement magnétique une peinture de tableau noir ou de tableau blanc.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

Stand: 06/2018

CE 13
LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: 2007 +A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 4
EN 15102: T4

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.0.69682 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten · Tel.: +49 2572 207-0
walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de