

PERLVLIIES

Produktbeschreibung

Material LECO-Perlvlies ist ein vorgrundierter/pigmentierter Glasliesträger mit darauf in aktuellen Dessins aufgebracht Mikro-Glaskugeln.
Hergestellt aus mineralischen Rohstoffen wie Quarzsand, Kalk und Soda.

Verwendungszweck Glasvlies in Kombination mit Mikro-Glaskugeln bietet neue attraktive Gestaltungsvarianten zu den bisherigen, klassischen Glasgewebestrukturen. LECO-Perlvlies bietet so für den Objektbereich neue und strukturreiche Designvarianten für individuelle Anstriche. Aufgrund der dekorativen und strapazierfähigen Eigenschaften eignet es sich sowohl für öffentliche Bereiche, als auch für den privaten Wohnraum.

- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
 - reißfest, vollständig dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - individuell überstreichbar mit deckenden Anstrichen und/oder Lasur-Anstrichen für außergewöhnliche Kontrast-Effekte
 - interessante Farbchangierungen bei seitlich einfallendem Licht
 - verrottungsfest
 - objektgeeignet

- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
 - zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen

Rollenmaße und Verpackung

<u>Artikel</u>	<u>Rollengröße</u>	<u>Artikel</u>	<u>Rollengröße</u>	<u>Rapport</u>
30001 060	1,00 x 25,00 m	30001 013	1,00 x 13,00 m	ca. 16 cm
30002 060	1,00 x 25,00 m	30002 013	1,00 x 13,00 m	ca. 1 cm
30003 060	1,00 x 25,00 m	30003 013	1,00 x 13,00 m	frei
30004 060	1,00 x 25,00 m	30004 013	1,00 x 13,00 m	ca. 2,5 cm
30005 060	1,00 x 25,00 m	30005 013	1,00 x 13,00 m	ca. 1,5 cm
30006 060	1,00 x 25,00 m	30006 013	1,00 x 13,00 m	frei
30007 060	1,00 x 25,00 m	30007 013	1,00 x 13,00 m	ca. 64 cm
30008 060	1,00 x 25,00 m	30008 013	1,00 x 13,00 m	frei
30009 060	1,00 x 25,00 m	30009 013	1,00 x 13,00 m	ca. 32 cm
30010 060	1,00 x 25,00 m	30010 013	1,00 x 13,00 m	ca. 64 cm
30012 060	1,00 x 25,00 m	30012 013	1,00 x 13,00 m	ca. 16 cm
30000 060	1,00 x 25,00 m			frei

Verpackung: Kartoninhalt 1 Rolle, Paletteninhalt: 24 Rollen

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PERLVLIIES

Umweltverträglichkeit und Raumklima

LECO-Perlvlies ist frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern und anderen Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind.

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

LECO-Perlvlies vor der Verarbeitung prüfen. Unregelmäßigkeiten sind trotz des hohen Qualitätsstandards bei diesem Produkt nicht vollständig auszuschließen. Deshalb ist eine sorgfältige Kontrolle nach BFS-Merkblatt Nr. 16 Seite 7 unerlässlich. Beanstandungen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende, wasserquellbare Anstriche entfernen. Raue Untergründe, Risse, Fugen und Unebenheiten mit geeigneten Spachtelmassen glätten bzw. ausgleichen. Stark saugfähige Untergründe ggf. grundieren. Das Gelingen einer Tapezierung mit einwandfreiem Ergebnis ist maßgeblich von der Beschaffenheit und der fachgerechten Vorbereitung des Untergrundes abhängig. Eingesparte Vorarbeiten können die gesamte Tapezierung nachhaltig negativ beeinträchtigen.

Verklebung

Zur Verklebung empfehlen wir Glasgewebekleber oder Vlieskleber, wie z.B. Metylan NP Power Granulat plus oder Metylan NP im angegebenen Mischungsverhältnis. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Auf Rapportangabe achten. Den Kleber in der Breite von 1-2 Bahnen gleichmäßig und nicht zu dick mit einer Lammfellrolle in Wandklebetechnik auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einer Tapezierwalze andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.


Anstrich

Nach der vollständigen Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 oder Lacken und Lasuren überstreichen bzw. gestalten. Vor dem ersten Anstrich das LECO-Perlvlies mit einer sauberen, feinen Bürste gründlich abbürsten. Um den besonderen Glanz der Glaskugeln auch nach dem Anstrich hervorzuheben, empfehlen wir Anstriche mit Metallic- und Effektfarben. Weitere Farbempfehlungen erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Beachten Sie dabei auch die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

