

# Strukturvlies

## Produktbeschreibung

**Material** LECO Strukturvlies ist ein glatter Vliesträger mit geprägter Oberflächenstruktur aus Zellstoff, Textilfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

**Verwendungszweck** Strukturierter Vlieswandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Optimaler, hochwertiger Designuntergrund für Anstriche und kreative Wandgestaltungen. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.


- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
  - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
  - individuell überstreichbar
  - trendige Designs und Farbeffekte
  - Kombination mit der glatten Wand möglich
  - hautfreundlich (glasfaserfrei)
  - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
  - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
  - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
  - zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
  - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
  - FSC® Mix
  - A+ (VOC)

**Umweltverträglichkeit & Raumklima** Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat das Vlies eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

| <b>Rollenmaße und Verpackung</b> | <u>Artikel</u> | <u>Rollenmaß</u> | <u>Gewicht ca.</u>   | <u>Kartoninhalt</u> | <u>Paletteninhalt</u> |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  | 63905 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63906 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63909 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63921 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63924 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63926 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63927 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |
|                                  | 63928 060      | 1,00 x 25,00m    | 185 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 48 Rollen             |

Stand: 06/2020



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




# Strukturvlies

## Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Zur Verklebung empfehlen wir Vlieskleber wie z. B. Metylan NP PowerGranulat plus oder Metylan segura im vom Hersteller angegebenen Mischungsverhältnis. Das Strukturvlies mit einem Kleistergerät einkleistern, zusammenlegen und ohne Weichzeiten verkleben oder den Kleber gleichmäßig satt in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken einlegen. Die Bahnen mit einer Tapezierwalze oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände abschneiden. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben.
- Anstrich** Nach vollständiger Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 oder Lacken und Lasuren überstreichen bzw. gestalten. Um besonders ausdrucksstarke 2-Farbeffekte zu verwirklichen, empfehlen wir den Anstrich unter Verwendung der Rakeltechnik durchzuführen. Weitere Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Beachten Sie auch die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

