

# LECO Compact

## Produktbeschreibung

**Material** LECO Compact ist ein glatter Vlieswandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmentierung.

**Verwendungszweck** Objekt-Wandbelag für Trockenbauflächen und Tapezierungen. Untergrund für Anstriche und kreative Gestaltungen.

**Eigenschaften**

- einfach, sauber und schnell ohne Weichzeiten in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät zu verarbeiten
- dimensionsstabil, rissüberbrückend
- schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
- individuell überstreichbar

**Technische Daten**


- Konformität nach CE EN DIN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0) schwer entflammbar
- diffusionsoffen nach DIN EN 12572
- zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen

**Umweltverträglichkeit & Raumklima**

- frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen
- frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind

<b>Rollenmaße und Verpackung</b>	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	80120 070	0,75 x 25,00 m	120 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen
	80120 073	0,75 x 50,00 m	120 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	64 Rollen
	80120 074	0,75 x 125,00 m	120 g/m <sup>2</sup>	1 Rolle	30 Rollen
	80130 070	0,75 x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen
	80130 073	0,75 x 50,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	64 Rollen
	80130 074	0,75 x 125,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	1 Rolle	30 Rollen
	80150 070	0,75 x 25,00 m	150 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen
	80150 073	0,75 x 50,00 m	150 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	64 Rollen
	80150 074	0,75 x 125,00 m	150 g/m <sup>2</sup>	1 Rolle	30 Rollen

Stand: 06/2020




\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



### Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Zur Verklebung wird Vlieskleber empfohlen.  
Henkel: Metylan NP Neuputzkleister oder Metylan NP Power Granulat Plus  
PUFAS: Sicherheitskleister SK oder Glasgewebe- und Vlieskleber GK  
Produkt je nach Herstellerempfehlung verwenden.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

