

REVELATION®

Produktbeschreibung

Material REVELATION® ist ein vorbeschichtetes Glasgewebe mit beflockten Dessinstrukturen.

Verwendungszweck Wandbelag zum Gestalten. Das vorbeschichtete Glasgewebe muss **1x** mit Dispersion- oder Acrylfarben gestrichen werden. Durch die verstärkte Farbaufnahme der beflockten Flächen tritt das Dessin plastisch hervor und mit nur einem Anstrich wird ein 2-Farbeffekt erzeugt.

REVELATION® kann in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Besonders zu empfehlen dort, wo Strapazierfähigkeit verlangt wird z.B. Büros, Fluren und Objekte, wie Praxen, Hotels, Boutiquen.

Eigenschaften

- dekorative Strukturen
- strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
- Verklebung auf massiven, mineralischen Untergründen oder Gipskarton-Platten und mit einem handelsüblichen Dispersionsanstrich versehen

Technische Daten

- Konformität nach CE EN DIN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
- zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	70001 – 70016	150 – 200 g/m ²	4 Rollen	24 Rollen
	64100	125 g/m ²	4 Rollen	24 Rollen

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



REVELATION®

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Spezielle Dispersionskleber wie z.B. Ovalit GF oder Glasgewebekleber verwenden.
- Anstrich** Mit Dispersions- oder Acrylfarben Ihrer Wahl **1x** satt deckend streichen. Jeweils eine Wand bzw. komplette Fläche inkl. Ecken/ Ränder in einem Arbeitsgang nass in nass streichen. Nachstreichen nur bei frischem noch nicht angetrocknetem Farbauftrag möglich. Beim Nachstrich auf getrockneter Fläche geht der 2-Farbeffekt auf.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

