

AQUA





AQUA

Sparen Sie Zeit und Geld mit der LECO AQUA-Technologie!

Die vorgeklebten Wandbekleidungen von LECO lassen sich mit der innovativen AQUA-Technologie schnell und einfach an Wand und Decke verarbeiten. Der vorgeklebte Wandbelag wird durch das mit Wasser gefüllte Aqua-Gerät gezogen und somit der Kleister aktiviert. Das Anrühren von Kleister und das Einkleistern der Wand ist nicht mehr notwendig. Insbesondere bei großen Flächen im Objekt-Bereich arbeiten Sie effizient, personaloptimiert und somit sparsam.

Save time and money with LECO AQUA-Technology!

With the innovative aqua technology, wallcoverings by LECO can be handled time-efficient, cleanly and professionally on walls and ceilings. The pre-pasted wallcovering is placed in the aqua machine; is then pulled through, which activates the paste. No additional adhesive is required. Saving time and money by efficient and clean work, particularly in contract.





SAUBERE PROFESSION UND VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN!

- Sie haben die Wahl: Glasgewebe, Glasvlies oder Background®-Vlies!
- Auswahl der beliebtesten Strukturen
- wasseraktiverbarer Kleister
- optimal für das Objektgeschäft
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten

CLEAN PROFESSION AND MANIFOLD POSSIBILITIES!


- It's your choice: glass fibre, glass veil or nonwoven!
- selection of bestselling designs
- water activates the glue
- suitable for contract
- easy, clean and fast to work



STRUKTUREN STRUCTURES



61100 Glasgewebe Glass fibre
61120 Glasgewebe Glass fibre
61140 Glasgewebe Glass fibre
61150 Glasgewebe Glass fibre



61010 Glasvlies Glass veil
61011 Glasvlies Glass veil
61012 Glasvlies Glass veil
61200 Background® Reno

GEWICHT: 150 - 220 g/m²
ROLLENMASS: 1,00 x 50,00 m
1,00 x 25,00 m (61200)

WEIGHT: 150 - 220 g/m²
DIMENSION: 1.00 x 50.00 m
1.00 x 25.00 m (61200)

EIGENSCHAFTEN

- wasseraktivierbarer Kleister
- rückseitig vorgekleistert
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
- strapazierfähig, reißfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend
- mehrfach überstreichbar
- frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern und Schwermetallen
- Brandschutzklasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- atmungsaktiv

PROPERTIES


- water activates the glue
- pre-pasted back
- easy, clean and fast to work
- robust, tear-resistant, dimensionally stable and bridges cracks (hairline cracks and fatigue)
- can be painted over several times
- free of PVC, solvents, plasticisers and heavy metals
- flame retardant in accordance with DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)
- breathable



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



VERARBEITUNG

VORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.

VERKLEBUNG

Wandbekleidung durch ein handelsübliches, mit klarem Wasser befülltes Aqua-Gerät ziehen, zuschneiden und in Schlaufen zusammenlegen. Der aufgebrauchte Kleister aktiviert sich innerhalb ca. 1 Minute, bei Deckenverklebungen sind ca. 2-3 Minuten Aktivierungszeit notwendig. Bahnen auf Stoß verkleben und blasenfrei andrücken.

ANSTRICH

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit handelsüblichen Dispersions- Latex- oder Acrylfarben überstreichen.

INSTRUCTIONS OF USE

PREPARATION

The wall surface must be dry, clean, evenly coloured and absorbent. If necessary treat prior to hanging.

HANGING

Fill water in the aqua machine. Pull wallcovering through the aqua machine. Cut wallpaper length to according height. Glue is activated within 1 minute. For ceiling hanging, 2-3 minutes soaking time required. Apply the wallpaper length to the wall smoothing out air bubbles with a spatula or rubber roller. Butt join following length. Trim excess.

PAINTING

Once dry, the wallcovering can be painted with an adequate paint like dispersion, latex or acrylic paint.



Wir empfehlen: Die CB Aqua N von Tapofix – sprechen Sie uns an!

We recommend: CB Aqua N by Tapofix – feel free to contact us!



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41 · 48282 Emsdetten · Germany
Tel.: +49 2572 207-0 · Fax: +49 2572 207-231
www.leco-werke.de · info@leco-wallcoverings.com

