


V+ Das Besservlies

Produktbeschreibung

Material	V+ Das Besservlies ist ein glattes Anstrichvlies aus textilen Feinfasern und Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.															
Verwendungszweck	<ul style="list-style-type: none"> • Vlieswandbelag für Wand + Decke • schafft glatte, saubere Flächen • Untergrund für Anstriche und Gestaltungen 															
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • textile Feinfasern für eine bessere Haptik • der bessere Wandbelag mit einer homogenen Oberfläche • bessere Optik durch ein nahtloses Ergebnis • extra glattes Vlies als Anstrichträger für Trockenbauflächen • einfach, sauber und schnell ohne Weichzeiten in Wandklebetechnik zu verarbeiten • dimensionsstabil, rissüberbrückend • individuell überstreichbar 															
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0) • diffusionsoffen nach DIN EN 12572 • zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX® • enthält keine allergieauslösenden Substanzen • A+ (VOC) 															
Umweltverträglichkeit & Raumklima	<ul style="list-style-type: none"> • frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen • frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind 															
Rollenmaße und Verpackung	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Artikel</u></th> <th><u>Rollenmaß</u></th> <th><u>Gewicht ca.</u></th> <th><u>Kartoninhalt</u></th> <th><u>Paletteninhalt</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67150 070</td> <td>0,75 x 25,00m</td> <td>150 g/m²</td> <td>4 Rollen</td> <td>120 Rollen</td> </tr> <tr> <td>67150 074</td> <td>0,75 x 125,00m</td> <td>150 g/m²</td> <td>1 Rolle</td> <td>30 Rollen</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>	67150 070	0,75 x 25,00m	150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen	67150 074	0,75 x 125,00m	150 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen
<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>												
67150 070	0,75 x 25,00m	150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen												
67150 074	0,75 x 125,00m	150 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen												

Stand: 11/2021



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




V+ Das Besservlies

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** V+ als Anstrichträger für kreative Beschichtungstechniken
Vlieskleber wie z. B. Metylan NP PowerGranulat plus oder Metylan segura unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 11/2021



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

