

LECO Whiteboard-Magnet-Vlies

Produktbeschreibung

- Material** LECO Whiteboard-Magnet-Vlies ist ein mehrschichtiges Vlies bestehend aus einer matten Whiteboard-Folie, einer eisenhaltigen Magnet-Beschichtung und einem Glatt-Vlies auf der Rückseite.
- Verwendungszweck** Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Flughäfen, Messestände oder im Privatbereich. Schaffen Sie schnell und einfach in bevorzugter Größe Präsentations-, Arbeits- oder Spielflächen. Die kratzfeste, weiße Magnet-Folie lässt sich beliebig oft mit Whiteboard-Markern beschriften, ohne Geisterschriften oder Schatten zu hinterlassen. Schriften können einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernt werden. Somit bietet diese Folie eine praktische Zwei-in-Eins-Lösung, mit der in nur einem Schritt hochwertige, multifunktionale Kommunikationsflächen erstellt werden können.


- Eigenschaften**
- hochwertige Produktqualität
 - gutes Schneidverhalten
 - einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
 - glatte Fläche in nur einem Arbeitsgang
 - hervorragende Einbindung der Magnet-Beschichtung
 - keine abschirmende Wirkung
 - nicht leitfähig
 - keine Beeinträchtigung von W-LAN und Mobiltelefonen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - schwer entflammbar – Brandschutzklasse C-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
 - zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	38810 026	1,00 x 2,60 m	1.730 g/m ²	1 Rolle	24 Rollen
	38810 052	1,00 x 5,20 m	1.730 g/m ²	1 Rolle	24 Rollen

- Empfehlung** Das Vlies kann mit allen handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur einfachen Entfernung von Schriften muss ein Mikrofasertuch und ein Glasreiniger verwendet werden. Bei versehentlicher Verwendung von ungeeigneten Stiften, wie z. B. Permanent-Markern, kann das Vlies mit Alkohol oder Reinigungsbenzin rückstandsfrei gereinigt werden.

Stand: 02/2022



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECO Whiteboard-Magnet-Vlies

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Dispersionskleber unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Den Kleber gleichmäßig mit einer Lammfellrolle oder im Airless Verfahren auftragen. Das Vlies in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem sauberen Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Für eine Verklebung von mehreren Bahnen, müssen die Bahnen guten Kontakt haben. Dazu die neue Bahn knapp überlappend an die vorhergehende Bahn anlegen. Anschließend die Vlieskante der neuen Bahn zurückschieben, so dass ein enger Stoß entsteht. (Eine unsichtbare Naht ist nicht zu erreichen.)
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.
- Magnetempfehlung** Es wird die Verwendung von Neodym-Magneten empfohlen. Aufgrund der hohen Haftkraft können somit mehrere Blätter befestigt werden.

Stand: 02/2022



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

