


LECO Compact

Produktbeschreibung

- Material** LECO-Compact ist ein Zellstoffvlies mit textilen Feinfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie weißer Pigmentierung.
- Verwendungszweck** Wandbelag für ein sicheres Überarbeiten von glatten Wandflächen und verbesserter Anstrichträger für kreative Gestaltungen.
- Eigenschaften**
- anwenderoptimierte Haptik
 - sehr gute Farbaufnahme bei individuellem Anstrich
 - verbesserte Untergrundabdeckung, dadurch wird in den meisten Fällen nur ein Anstrich benötigt
 - sicheres Ergebnis bei Verarbeitung in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät
 - schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
 - dimensionsstabil, rissüberbrückend
- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0) schwer entflammbar
 - diffusionsoffen nach DIN EN 12572
 - zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
- Umweltverträglichkeit & Raumklima**
- frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen
 - frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	80120 070	0,75 x 25,00 m	120 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	80120 073	0,75 x 50,00 m	120 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
	80120 074	0,75 x 125,00 m	120 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen
	80130 070	0,75 x 25,00 m	130 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	80130 073	0,75 x 50,00 m	130 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
	80130 074	0,75 x 125,00 m	130 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen
	80150 070	0,75 x 25,00 m	150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	80150 073	0,75 x 50,00 m	150 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
	80150 074	0,75 x 125,00 m	150 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen

Stand: 06/2022



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECO Compact

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Zur Verklebung wird Vlieskleber empfohlen.
Henkel: Metylan NP Neuputzkleister oder Metylan NP Power Granulat Plus
PUFAS: Sicherheitskleister SK oder Glasgewebe- und Vlieskleber GK
Produkt je nach Herstellerempfehlung verwenden.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2022



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

