

LECO Tableau blanc

Description du produit

Composition LECO Tableau Blanc est un intissé multi-couches composé d'un tableau blanc adhésif mat et d'un intissé lisse à l'arrière.

Usage Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles, les jardins d'enfants, les cabinets de médecins, les aéroports, les stands d'exposition ou dans le secteur privé. Créez rapidement et facilement des surfaces de présentation, de travail ou de jeu de la taille de votre choix. La feuille blanche anti-rayures est un tableau sur lequel il est possible d'écrire aussi souvent que souhaité avec des marqueurs pour tableaux blancs, sans laisser de traces d'écriture ou d'ombres. Un chiffon microfibre sec suffit pour effacer les inscriptions. Ce tableau offre ainsi une solution deux en un pratique qui se prête, en une opération, à la création de surfaces de communication multifonctionnelles de haute qualité.

- Caractéristiques**
- Produit de haute qualité
 - Léger
 - Facile à couper
 - Facile, propre et rapide à poser
 - Surface lisse en une seule opération
 - Pas d'effet de blindage
 - Non conducteur
 - Revêtement respirant

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Retardateur d'incendie - Classe de protection contre l'incendie C-s1, d0 selon la norme DIN EN 13501-1
 - Standard 100 by Oeko Tex®
 - Ne contient pas de substances allergènes
 - A+ (COV)

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	38800	1,00 x 2,60 m	env. 260 g/m ²	1	24
	38800	1,00 x 5,20 m	env. 260 g/m ²	1	24
	38800	1,00 x 10,40 m	env. 260 g/m ²	1	24

07/2023



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO Tableau Blanc

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du support** La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (vieux papier peint...). Traitez les fissures si nécessaire. Appliquez une sous-couche d'accrochage avant l'encollage.
- Collage** Pour le collage, nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Xtra Strong.
- Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau garnissant. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une maroufle en plastique ou un rouleau de papier peint. Appliquez le lé suivant bord à bord avec le précédent.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. En cas de doute, veuillez vérifier.
- Recommandation** Tous les marqueurs pour tableaux blancs classiques conviennent pour écrire sur l'intissé. Pour ôter les inscriptions avec facilité, il convient d'utiliser un chiffon en microfibre et un nettoyant pour vitres. En cas d'utilisation, par inadvertance, de feutres inappropriés comme les marqueurs permanents, l'intissé peut être nettoyé avec de l'alcool ou de l'essence minérale, pour un résultat exempt de traces.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)