

LECO Compact® PRO

Produktbeschreibung

- Material** Compact® PRO ist ein weißes, vorpigmentiertes Glattvlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Airless-Eignung. Es ist besonders soft und sehr dicht.
- Verwendung** Das Compact® PRO schafft mit seiner gleichmäßigen Oberfläche saubere und atmungsaktive Untergründe für kreative Anstriche im Objektbereich. Es liefert hervorragende Ergebnisse bei der Verarbeitung in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät und eignet sich ebenfalls sehr gut für das Airless-Verfahren.
- Eigenschaften**
- Sehr weiß und soft
 - Vorpigmentiert
 - Hohe Opazität
 - Sehr dichte und gleichmäßige Oberfläche
 - Sehr gute Farbaufnahme bei individuellem Anstrich
 - Verbesserte Untergrundabdeckung, dadurch wird in den meisten Fällen nur ein Anstrich benötigt
 - Geeignet für Airless-Verfahren
 - Sicheres Ergebnis bei Verarbeitung in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät
 - Strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend
 - Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
 - Leicht entfernbar
 - Hautfreundlich (glasfaserfrei)
- Technische Daten**
- Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
 - Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandschutzklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
 - FSC-zertifiziert
 - A+ (VOC)
- Umweltverträglichkeit & Raumklima**
- frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen
 - frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind

Rollenmaße und Verpackung

Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
80000 070	0,75 x 25,00 m	ca. 150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
80000 073	0,75 x 50,00 m	ca. 150 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
80000 074	0,75 x 125,00 m	ca. 150 g/m ²	1 Rolle	30 Rollen
80000 060	1,00 x 25,00 m	ca. 150 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen

Stand: 11/2023



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECO Compact[®] PRO

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneter Spachtelmasse, vorzugsweise Gipsspachtelmasse auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuzuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich sehr gut für die Beschichtungen mit einem Airless-Gerät.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 11/2023



^{*}Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

