



LECO Fleece magnétique

Description du produit

Composition

LECO Fleece Magnétique est un intissé multi-couches composé d'un voile de verre pré-apprêté, d'un revêtement de fer magnétique et d'un intissé à l'arrière.

Usage

Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles, les jardins d'enfants, les cabinets de médecins, les aéroports, les stands d'exposition ou dans le secteur privé. Créez rapidement et facilement des surfaces de présentation, de travail ou de jeu de la taille de votre choix.

Caractéristiques

- Produit de haute qualité
- Excellente intégration du revêtement magnétique
- Léger
- Facile à couper
- Facile, propre et rapide à poser
- Surface lisse en une seule opération
- Pas d'effet de blindage
- Non conducteur
- Aucune dégradation du réseau Wifi et des téléphones portables
- Revêtement respirant

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Retardateur d'incendie Classe de protection contre l'incendie C-s1, d0 selon la norme DIN EN 13501-1
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes
- A+ (COV)

Taille des rouleaux et conditionnement

<u>Article</u>	<u>l'aille de rouleau</u>	<u>Poids</u>	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
38700	1,00 x 2,60 m	env. 1.100 g/m ²	1	24
38700	1,00 x 5,20 m	env. 1.100 g/m ²	1	24
38700	1,00 x 10,40 m	env. 1.100 g/m ²	1	24
		<u> </u>		

Recommandation magnétique

Nous recommandons l'usage des magnets néodymes. Grace à la force d'adhérence vous pouvez fixer plusieurs feuilles.

02/2024











LECO Fleece Magnétique

Recommandations de traitement

Vérification du produit Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit

et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être

prises en compte.

Préparation du support La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer

tout support instable (vieux papier peint...). Traitez les fissures si nécessaire. Appliquez une

sous-couche d'accrochage avant l'encollage.

Collage Pour le collage, nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Xtra Strong.

Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau garnissant. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une maroufle en plastique ou un rouleau de papier peint. Ap-

pliquez le lé suivant bord à bord avec le précédent.

Peinture Après le séchage, appliquez la finition peinture de votre choix. Pour une créativité maxi-

male, appliquez sur le revêtement magnétique une peinture de tableau noir ou de tableau

blanc.

Note Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons

toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur les-

quelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.







02/2024