Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO NET Xtra

Description du produit

Matériel

Toile de verre à enduire

Usage

Trame de verre (renfort d'enduisage) qui permet le renforcement des surfaces fissurées en intérieur.

Caractéristiques

- Indéformable
- Grande résistance mécanique
- Couvre les fissures
- Sert à la rénovation sans préparation des fonds
- Faible épaisseur
- Imputrescible
- Imperméable

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
60926	1,00 x 50,00 m	env. 85 g/m²	61	61

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Collage

Coupez les lés à hauteur utile. Appliquer une couche mince d'enduit (à la taloche, au couteau où en projection). Noyer le LECO Net Xtra dans cette couche à l'aide d'une brosse ou d'un balai et resurfacer l'enduit ou appliquer une deuxième passe d'enduisage.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

02/2024

OEKO TEX® STANDARD 100 09.0.69682 Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de