



LECO Intex

Description du produit

Matériel LECO Intex est un voile de polyester non tissé, thermosoudé, en 50 g/m².

Usage C'est un produit utilisé comme renfort d'enduisage sur des supports très difficiles.

• Résistance à la rupture et aux fissures incomparables

Non irritant pour la peau
Sans fibres de verre
Souple et doux

Très facile à utiliser

• Pour intérieur et extérieur

Données techniques • En conformité avec la norme CE DIN EN 15102

• Oeko Tex® Standard 100

• Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement

Article Taille de rouleau Poids Rouleaux/carton Rouleaux/palette
63100 1,00 x 25,00 m env. 50 g/m² 24 96

Recommandations de traitement

Vérification du produit Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit

et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être

prises en compte.

Collage Pour le collage, nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Universal.

OU appliquer une première couche d'enduit (à la taloche, au couteau où en projection). Noyer le LECO Intex dans cette couche à l'aide d'une brosse ou d'un balai et resurfacer

l'enduit ou appliquer une deuxième couche d'enduit.

Note Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons

toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur les-

quelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

02/2024



