Fiche technique

LECO
so simple. so good.

RENO® LISSE

Description du produit

Matériel

RENO® Lisse est un intissé lisse ; composé de cellulose et de fibres de polyester, ainsi que de liants à base d'acrylate et de pigments.

Usage

RENO® Lisse crée une surface propre, respirant et uniforme pour vos peintures et dessins créatifs. Il est également idéal pour la rénovation de fonds fissurés et abimés.

Caractéristiques

- Facile, propre et rapide à poser
- Pré-pigmenté
- Durable, indéformable et couvre les fissures
- Peut être peint plusieurs fois
- Crée un support lisse et uniforme
- Agréable au toucher (ne contient pas de fibre de verre)
- Ne contient pas de PVC, solvants, plastifiants, formaldéhyde et métaux lourds

Données techniques

- En conformité avec la norme CE EN DIN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)
- Perméabilité à la vapeur d'eau de 0,03 m selon la norme DIN EN 12572
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes
- A+ (COV)

Environnement et santé

Exempt de substances nocives pour l'environnement ou la santé lors du recyclage.

Taille de rouleau et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
63300	1,00 x 25,00 m	env. 145 g/m²	12	48

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C121181

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

Fiche technique

LECO
so simple. so good.

RENO® LISSE

Recommandations de traitement

Vérification	Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
Préparation du substrat	La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
Collage	Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale LECO Universal, en respectant les instructions. Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l´arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau à poils longs. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.
Peinture	Après le séchage de la colle, imprimer puis appliquer deux couches de finition avec la peinture de votre choix.
Note	Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C121181