



LECO Minerals TEC 65050

Description du produit

Matériel Voile de verre minéral.

Usage Ce voile de verre est idéal pour renforcer des murs et plafonds en intérieur, ainsi que pour

la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables.

Caractéristiques • Indéformable

• Couvre les fissures

• Imputrescible

• Imperméable

• En conformité avec la norme CE DIN EN 15102

• Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)

• Oeko Tex® Standard 100

• Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement

Article Taille de rouleau Poids Rouleaux/carton Rouleaux/palette
65050 1,00 x 50,00 m env. 50 g/m² 8 32

Recommandations de traitement

Vérification du produit Veillez à vérifier le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du

produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent

être prises en compte.

Préparation du substrat La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer

tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures

si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage Nous recommandons la colle spéciale LECOLLE Universal. Coupez les lés à hauteur utile

(+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un

rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif.

Note Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons

toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur les-

quelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

02/2024





