Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO Compact

Description du produit

Matériel

LECO Compact est un revêtement mural intissé lisse composé de cellulose, de fibres de polyester et de liants à base d'acrylates et de pigments.

Usage

LECO Compact est le revêtement idéal pour les cloisons sèches et les papiers peints. Il peut également être utilisé comme support pour vos peintures et designs créatifs.

Caractéristiques

- Facile, propre et rapide à poser
- Pré-pigmenté
- Indéformable, couvre les fissures
- Crée des surfaces lisses et uniformes
- Peignable individuellement
- Facilement amovible

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B-s1, d0), difficilement inflammable
- Imperméabilité testée selon la norme DIN EN 12572
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes

Environnement et santé

- Ne contient pas de PVC, solvant et métaux lourds
- Ne contient pas de substances nocives pour la santé ou l'environnement lors de l'élimination

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille du rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
80120	1,00 x 25,00 m	env. 120 g/m²	16	64
80130	1,00 x 25,00 m	env. 130 g/m²	16	64
80150	1,00 x 25,00 m	env. 150 g/m²	16	64

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C121181

Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO Compact

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancien papier peint, ancienne peinture). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage

Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale intissé LECOLLE Universal.

Peinture

Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier

02/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C121181

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de