Fiche technique

so simple. so good.

LECO RENO® PRO 5 en 1

Description du produit

Matériel

LECO Reno® PRO 5 en 1 est un voile de rénovation lisse, pré-peint, composé de cellulose, de fibres de polyester, et de liants à base d'acrylate et de pigments.

Usage

LECO Reno® PRO 5 en 1 crée des surfaces lisses et respirantes. Il est le revêtement idéal pour peinture et designs. Il est également parfait pour rénover et assainir vos surfaces abimées et fissurées.

Caractéristiques

- Pré-pigmenté
- Pré-peint : économie de temps et de matériel
- Idéal pour l'application Airless – surface lisse sans fibres en surface
- Haute opacité
- Absorption optimale des couleurs
- Résistant à l'usure, à la déchirure, indéformable et couvre les fissures
- Respectueux de la peau (pas de fibre de verre)
- Ne contient pas de PVC, solvant, plastifiant, formaldéhyde et de métaux lourds

Données techniques

- Conforme à la norme CE EN DIN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)
- Oeko Tex® Standard 100
- A+ (COV)

Environnement et santé

Exempt de substances nocives pour l'environnement ou la santé lors du recyclage.

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
63000	1 x 25,00 m	env. 160 g/m²	15	60

03/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100 09.0.69682 Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C121181

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

Fiche technique

so simple. so good.

LECO Reno® PRO 5 en 1

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage

<u>Reno pro 5 en 1 en tant que revêtement pour des techniques de revêtement créatives</u>
Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale intissé LECOLLE Universal, en respectant les instructions du fabricant.
Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l´arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.

Peinture

Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300. Alternativement, les produits peuvent être enduits par airless. Pour obtenir un résultat de peinture parfait, il est recommandé de retravailler avec un rouleau encreur à poils courts.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des informations générales. Nous refusons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

03/2024

CE
11
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 2
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100 09.0.69682 Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C121181

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de