Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECO Protect

Description du produit

Matériel	LECO Protect est un intissé en fibre recyclée. Il a une surface fibres textiles absorbante et un revêtement par film antidérapant imperméable au verso.
Usage	Évitez les taches et les rayures sur des surfaces ou votre sol. Avec sa résistance aux déchirures, sa capacité d'absorption et son imperméabilité aux liquides LECO Protect est le produit pour éviter les mauvaises surprises lors des travaux de construction et de rénovation.
Caractéristiques	• Protège des surfaces et des sols • Prise solide, excellente stabilité • Rapide et facile à mettre en place • Utilisable plusieurs fois • Surface absorbante • Film PE-Anti glissant au verso – pas de fuite, pas de salissure • Produit écologique, fabriqué en matériaux naturels et recyclables • Ne contient pas de CFC, métaux lourds, formaldéhyde, fongicides et pesticides
Données techniques	• Inoffensif concernant la décision de la commission 2009/251/CE et REACH 1907/2006
Environnement et santé	Il empêche la croissance des moisissures et favorise un climat intérieur sain. Exempt de substances dangereuses pour l'environnement ou la santé lors de l'élimination. Les restes peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille du rouleau	Poids	Rouleaux/palette
65100	2,00 x 25,00 m	env. 180 g/m²	35
65100	1,00 x 25,00 m	env. 180 g/m²	35
65100	1,00 x 50,00 m	env. 180 g/m²	20

02/2024

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de