Fiche technique

LECO
so simple. so good.

REVELATION®

Description du produit

Matériel

REVELATION® est une toile de verre avec relief et effet bicolore.

Usage

Revêtement mural de décoration. Le tissu de verre monocouche doit être peint frais sur frais avec des peintures satinées ou acryliques. En raison de l'absorption accrue des couleurs sur les surfaces floquées, la conception semble vivante, et avec une seule couche, un effet bicolore est créé.

REVELATION® peut être utilisé dans tous les espaces de vie et de travail. Particulièrement recommandée lorsque la durabilité est requise, par exemple les bureaux, couloirs et commerces, tels que cabinets, hôtels, boutiques.

Caractéristiques

- Structures décoratives
- Résistant, indéformable, couvre les fissures
- Applicable sur des substrats minéraux solides ou des plaques de plâtre à l'aide d'une colle de dispersion

Données techniques

- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille du rouleau	Poids	Rapport
70004	1,00 x 15,00 m	env. 155 g/m²	-
70008	1,00 x 15,00 m	env. 165 g/m²	-
70009	1,00 x 15,00 m	env. 175 g/m²	env. 32 cm
70011	1,00 x 15,00 m	env. 170 g/m²	-
70015	1,00 x 15,00 m	env. 175 g/m²	env. 64 cm
70016	1,00 x 15,00 m	env. 175 g/m²	env. 64 cm

Conditionnement : Carton : 12 rouleaux, palette : 48 rouleaux

02/2024

CE
13
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 3
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fiche technique

LECO
so simple. so good.

REVELATION®

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (vieux papier peint, vieille peinture). Enduisez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage

Nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Universal.

Peinture

Peignez avec la peinture acrylique ou satinée de votre choix une fois complètement.
Enduisez chaque paroi ou toute la surface, y compris les coins / bords humides en une seule opération. Vous pouvez repeindre uniquement avec de la peinture fraiche, pas encore séchée. L'effet bicolore s'active lorsque la peinture est sèche.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

02/2024

CE
13
LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41
D-48282 Emsdetten
EN 15102: T4 / 3
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 0432
B-s1, d0
www.leco-werke.de

OEKO TEX® STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de