Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECOLLE Universal

Description du produit

Matériau	Colle prête à l'emploi à base d'amidon pour tapisser les revêtements muraux
Utilisation	Colle pour revêtements muraux < 200 g/m² • Intissés • Toiles de verre • Voiles de verre • Papiers peints • Revêtements en vinyle
Propriétés	• Haute adhérence • Longue période de conservation • Pas de décolorations • A+ (COV) • Propriétés antibactériennes et anti-moisissures
Caractéristiques techniques	• Base : Amidon • Aspect : Crème blanche • Valeur pH : 6,5 • Viscosité : 50 000 à 60 000 cps • COV : <0,005 µg/m³ • Résistance : plus de 35% • Température de pose : + 5 °C à + 40 °C • Temps de pose : 20 - 30 minutes • Prise finale acquise après : 48 heures • Consommation : 150 – 250 g/m² fonction du support • Non inflammable

Seau

Article	Seau	Seaux/carton	Seaux/palette
87100	10 kg	10 seaux	40 seaux

Éco-compatibilité et climat ambiant

LECOLLE Universal est exempte de PVC, de solvants, de plastifiants et d'autres substances qui sont dangereux pour l'environnement ou la santé lors de la mise au rebut.

02/2024

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

Fiche technique

LECO
so simple. so good.

LECOLLE Universal

Recommandation de traitement

Contrôle du produit

Toute anomalie de LECOLLE Universal doit être vérifiée avant la pose. Les réclamations après avoir effectué la pose ne sont pas acceptées.

Support

Le support doit être sec, solide, propre, uniformément absorbant et lisse. Retirer les anciens papiers peints et les peintures gonflables à l'eau non adhésives. Les supports bruts, les fissures, les joints et les irrégularités doivent être lissés ou compensés avec un mastic approprié. Passer éventuellement une première impression sur les supports très absorbants. La réussite d'une pose de papier peint avec un résultat impeccable dépend surtout de la compétence et de la bonne préparation du support. L'impasse sur les travaux de préparation peut avoir un impact négatif durable sur toute la pose de papier peint.

Application

Le produit est prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec de l'eau claire jusqu'à un maximum de 5 %. Couper les bandes à la longueur requise avec une marge de 5 à 10 cm afin de compenser les bords supérieur et inférieur. Suivre les indications de raccords. La température de pose recommandée est située entre + 5 °C et + 40 °C.

Appliquer la colle en couches uniformes et pas trop épaisses avec un pinceau, un rouleau ou une truelle dentée.
Pinceau : Appliquer uniformément la colle sur la face arrière du revêtement mural. Poser le revêtement mural en boucles et laisser agir selon les instructions du fabricant. Suivre les recommandations de pose du fabricant de papier peint.
Rouleau : Appliquer la colle sur le mur au rouleau à poils courts sur une largeur de 1-2 bandes. Pour le collage, suivre les recommandations de pose du fabricant de papier peint.
Truelle dentée : Appliquer la colle sur le mur avec la truelle dentée n°1 sur une largeur de 1-2 bandes. Pour le collage, suivre les recommandations de pose du fabricant de papier peint.

Encolleuse : Avant de remplir la machine, diluer la coller avec 5 – 10 % d'eau.

La colle qui sort doit être immédiatement éliminée jusqu'à la dernière trace avec une éponge humide.

Laver immédiatement les outils de travail à l'eau après utilisation.

02/2024

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de

so simple. so good.

LECOLLE Universal

Instructions de pose

Ne pas utiliser de colle sur des matériaux non absorbants. Ne pas appliquer sur des murs humides ou recouverts de moisissures. Le support doit être prétraité en conséquence. La colle renversée doit être immédiatement retirée.

Stockage

Les propriétés du produit sont garanties pendant 24 mois à compter de la date de production. Protéger du gel (+ 5 °C bis + 40 °C). Tenir hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

Mise au rebut

Les seaux vides et les résidus de colle peuvent être jetés dans les ordures ménagères ou en tant que déchet de chantier dans les déchetteries correspondantes.

Remarque

Tous les renseignements et les données de cette fiche technique correspondent à notre expérience professionnelle et aux recherches en laboratoire et reposent sur l'état actuel de la technique. Ils n'ont qu'une vocation indicative car ils ne garantissent pas les propriétés. Puisque les conditions, où ont lieu le stockage, le transport et la pose, ne sont pas de notre ressort, ces indications ne peuvent pas avoir de valeur juridique. L'utilisateur est tenu de vérifier la conformité des produits à l'usage prévu selon les conditions de l'objet.

02/2024

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de