



BACKGROUND®

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes, geschütztes Markenprodukt.

Produktbeschreibung

Material Background® ist ein glattes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

Verwendungszweck Background® schafft saubere, atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe für Anstriche und kreative Gestaltungen. Auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen ist Background® hervorragend als Makulatur geeignet.

- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
 - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - vorpigmentiert
 - überstreichbar
 - schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63200 060	1,00 x 25,00 m	155 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen
	63200 070	0,75 x 25,00 m	155 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	63200 073	0,75 x 50,00 m	155 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
	63200 000	0,53 x 10,05 m	155 g/m ²	12 Rollen	192 Rollen

Stand: 02/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





BACKGROUND®

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss (entsprechend BFS-Merkblatt) trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit geeigneter Spachtelmasse, vorzugsweise Gipsputzmasse auszugleichen. Tragfähige, stark saugfähige Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL

Background® als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.

Background® als Untergrundbehandlung

Background® kann zur Flächensanierung von strukturierten Untergründen wie z. B. tragfähige Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung eingesetzt werden. Die Verklebung erfolgt mit einem gefüllten Dispersionsklebstoff unter Beachtung der Herstellerangaben. Die Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleister mit einem Zahnspachtel (B3-Zahnung) quer zur Verlegerichtung etwas über Bahnbreite aufzählen. Die zugeschnittene Bahn direkt in das frische Kleisterbett einlegen und mit Tapezierspachtel oder Glätter gleichmäßig andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.

Background® als Tapezieruntergrund

Ein fachgerecht, mit Background® beklebter Untergrund gilt als tapezierfähig und ist je nach ausgewählter Wandbekleidung und erforderlicher Verklebung ggf. auch mehrfach renovierbar.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Stand: 02/2024



STANDARD
100
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





BACKGROUND®

Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background® Pro 5in1 - Artikel 63000.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 02/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

