



# BACKGROUND® PLUS

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes, geschütztes Markenprodukt.

## Produktbeschreibung

**Material** Background® Plus ist ein glattes, werkseitig weiß vorbeschichtetes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

**Verwendungszweck** Background® Plus schafft saubere, atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe und ist damit der ideale Untergrund für Anstriche und Gestaltungen. Auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen ist Background® Plus hervorragend als Makulatur geeignet.

- Eigenschaften**
- werkseitig weiß vorbeschichtet, spart Arbeitszeit und Material
  - einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
  - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
  - vorpigmentiert
  - überstreichbar
  - schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
  - hautfreundlich (glasfaserfrei)
  - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
  - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
  - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
  - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
  - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
  - A+ (VOC)

**Umweltverträglichkeit & Raumklima** Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® Plus eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
	63700 060	1,00 x 25,00 m	190 g/m <sup>2</sup>	12 Rollen	48 Rollen
	63700 070	0,75 x 25,00 m	190 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen

Stand: 03/2024



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





# BACKGROUND® PLUS

## Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
- Background® als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken  
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.
- Background® als Untergrundbehandlung  
Background® kann zur Flächensanierung von strukturierten Untergründen wie z. B. tragfähige Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung eingesetzt werden. Die Verklebung erfolgt mit einem gefüllten Dispersionsklebstoff unter Beachtung der Herstellerangaben. Die Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleister mit einem Zahnspachtel (B3-Zahnung) quer zur Verlegerichtung etwas über Bahnbreite aufzahnern. Die zugeschnittene Bahn direkt in das frische Kleisterbett einlegen und mit Tapezierspachtel oder Glätter gleichmäßig andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
- Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background Pro 5in1. Artikel 63000.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 03/2024



**STANDARD  
100**  
09.0.69682  
Hohenstein HTTI



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

