



STRUKTURVLIES

Produktbeschreibung

Material Strukturvlies ist ein glatter Vliesträger mit geprägter Oberflächenstruktur aus Zellstoff, Textilfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

Verwendungszweck Strukturierter Vlieswandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Optimaler, hochwertiger Designuntergrund für Anstriche und kreative Wandgestaltungen. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.

- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
 - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - vorpigmentiert
 - individuell überstreichbar
 - trendige Designs und Farbeffekte
 - Kombination mit der glatten Wand möglich
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - FSC® Mix
 - A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat das Vlies eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
	63905 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63906 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63909 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63910 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63921 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63924 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63926 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63927 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63928 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen

Stand: 03/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





STRUKTURVLIES

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuzuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.
- Anstrich** Nach vollständiger Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 oder Lacken und Lasuren überstreichen bzw. gestalten. Um besonders ausdrucksstarke 2-Farbeffekte zu verwirklichen, empfehlen wir den Anstrich unter Verwendung der Rakeltechnik durchzuführen. Weitere Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Beachten Sie auch die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

