



# BACKGROUND® NATURE

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes, geschütztes Markenprodukt.

## Produktbeschreibung

- Material** Background® Nature ist ein nachhaltiges Glattvlies aus nachwachsendem, regionalem Zellstoff und recycelten Polyesterfasern.
- Verwendungszweck** Background® schafft saubere, atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe für Anstriche und kreative Gestaltungen. Auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen ist Background® Nature hervorragend als Makulatur geeignet.
- Eigenschaften**
- Besonders ressourcenschonend
  - Reduzierte CO<sup>2</sup>-Fußabdruck
  - Hohe Opazität und Volumen
  - Schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
  - Optimale Farbaufnahme
  - Einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
  - Vorpigmentiert
  - Überstreichbar
  - Strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
  - Hautfreundlich (glasfaserfrei)
  - Frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen
- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
  - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
  - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
  - zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
  - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
  - A+ (VOC)
- Umweltverträglichkeit & Raumklima**
- 100% regionaler Zellstoff aus Deutschland
  - 100% recycelte Polyesterfasern (PET-Flakes) aus Deutschland
  - Klimaneutral produziert
  - Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
  - Frei von optischen Aufhellern
  - Frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen
  - Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind

Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® Nature eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Stand: 02/2024



**STANDARD  
100**  
09.0.69682  
Hohenstein HTTI



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Technisches  
Merkblatt

**LECO**  
so simple. so good.

# BACKGROUND® NATURE

## Produktdaten und Verpackung

<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
67000 070	0,75 x 25,00 m	155 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen

## Verarbeitungsempfehlung

### Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

### Untergrund

Der Untergrund muss (entsprechend BFS-Merkblatt) trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit geeigneter Spachtelmasse, vorzugsweise Gipsspachtelmasse auszugleichen. Tragfähige, stark saugfähige Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

### Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

### Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background® Pro 5in1 - Artikel 63000.

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 02/2024



**STANDARD  
100**  
09.0.69682  
Hohenstein HTTI



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)