



# BACKGROUND® 130

## Produktbeschreibung

|  |   |                  |                      |                     |                       |
|--|---|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Material</b>                              | Background® 130 ist ein glatter Vlieswandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten  |                  |                      |                     |                       |
| <b>Verwendungszweck</b>                      | Objekt-Wandbelag für Trockenbauflächen und Tapezierungen.<br>Untergrund für Anstriche und kreative Gestaltungen   |                  |                      |                     |                       |
| <b>Eigenschaften</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfach, sauber und schnell ohne Weichzeiten in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät zu verarbeiten</li> <li>• dimensionsstabil, rissüberbrückend</li> <li>• schafft glatte, gleichmäßige Untergründe</li> <li>• vorpigmentiert</li> <li>• individuell überstreichbar</li> <li>• leicht entfernbar</li> </ul> |                  |                      |                     |                       |
| <b>Technische Daten</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konformität nach CE EN DIN 15102</li> <li>• Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)</li> <li>• diffusionsoffen nach DIN EN 12572</li> <li>• zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100</li> <li>• enthält keine allergieauslösenden Substanzen</li> </ul>                                |                  |                      |                     |                       |
| <b>Umweltverträglichkeit &amp; Raumklima</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen</li> <li>• frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind</li> </ul>  |                  |                      |                     |                       |
| <b>Rollenmaße und Verpackung</b>             | <u>Artikel</u>  | <u>Rollenmaß</u> | <u>Gewicht ca.</u>   | <u>Kartoninhalt</u> | <u>Paletteninhalt</u> |
|  | 68130 070   | 0,75 x 25,00 m   | 130 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 120 Rollen            |
|  | 68130 073   | 0,75 x 50,00 m   | 130 g/m <sup>2</sup> | 4 Rollen            | 64 Rollen             |
|  | 68130 074   | 0,75 x 125,00 m  | 130 g/m <sup>2</sup> | 1 Rolle             | 30 Rollen             |
|  | 68130 060   | 1,00 x 25,00 m   | 130 g/m <sup>2</sup> | 15 Rollen           | 60 Rollen             |

Stand: 03/2024



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





# BACKGROUND® 130

## Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL  
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuzuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background Pro 5in1. Artikel 63000.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 03/2024



**STANDARD  
100**  
09.0.69682  
Hohenstein HTTI



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

