



REVELATION®

Produktbeschreibung

Material REVELATION® ist ein vorbeschichtetes Glasgewebe mit beflockten Dessinstrukturen.

Verwendungszweck Wandbelag zum Gestalten. Das vorbeschichtete Glasgewebe muss **1x** mit Dispersion- oder Acrylfarben gestrichen werden. Durch die verstärkte Farbaufnahme der beflockten Flächen tritt das Dessin plastisch hervor und mit nur einem Anstrich wird ein 2-Farbeffekt erzeugt.

REVELATION® kann in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Besonders zu empfehlen dort, wo Strapazierfähigkeit verlangt wird z.B. Büros, Fluren und Objekte, wie Praxen, Hotels, Boutiquen.

Eigenschaften

- dekorative Strukturen
- strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
- Verklebung auf massiven, mineralischen Untergründen oder Gipskarton-Platten und mit einem handelsüblichen Dispersionsanstrich versehen

Technische Daten

- Konformität nach CE EN DIN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen

Rollenmaße und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Rapport
	70004	1,00 x 15,00 m	155 g/m ²	-
	70008	1,00 x 15,00 m	165 g/m ²	-
	70009	1,00 x 15,00 m	175 g/m ²	ca. 32 cm
	70011	1,00 x 15,00 m	170 g/m ²	-
	70015	1,00 x 15,00 m	175 g/m ²	ca. 64 cm
	70016	1,00 x 15,00 m	175 g/m ²	ca. 64 cm

Verpackung: Kartoninhalt 12 Rollen, Paletteninhalt: 48 Rollen

Stand: 03/2024



STANDARD 100 09.0.69682 Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



REVELATION®

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Anstrich

Mit Dispersions- oder Acrylfarben Ihrer Wahl **1x** satt deckend streichen. Jeweils eine Wand bzw. komplette Fläche inkl. Ecken/ Ränder in einem Arbeitsgang nass in nass streichen. Nachstreichen nur bei frischem noch nicht angetrocknetem Farbauftrag möglich. Beim Nachstrich auf getrockneter Fläche geht der 2-Farbeffekt auf.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)