



LECO NET light

Description du produit

Matériel	Toile de verre à enduire
Usage	Trame de verre (renfort d'enduisage) qui permet le renforcement des surfaces fissurées en intérieur.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Indéformable• Grande résistance mécanique• Couvre les fissures• Sert à la rénovation sans préparation des fonds• Faible épaisseur• Imputrescible• Imperméable
Données techniques	<ul style="list-style-type: none">• En conformité avec la norme CE DIN EN 15102• Oeko Tex® Standard 100• Ne contient pas de substances allergènes

Taille des rouleaux et conditionnement	<u>Article</u>	<u>Taille de rouleau</u>	<u>Poids</u>	<u>Rouleaux/carton</u>	<u>Rouleaux/palette</u>
	60924	1,00 x 50,00 m	env. 60 g/m ²	54	54

Recommandations de traitement

Vérification du produit	Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
Collage	Coupez les lés à hauteur utile. Appliquer une couche mince d'enduit (à la taloche, au couteau ou en projection). Noyer le LECO Net light dans cette couche à l'aide d'une brosse ou d'un balai et resurfer l'enduit ou appliquer une deuxième passe d'enduisage.
Note	Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

02/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)