



WHITEBOARD-MAGNET-VLIES

Produktbeschreibung

Material Whiteboard-Magnet-Vlies ist ein mehrschichtiges Vlies bestehend aus einer matten Whiteboard-Folie, einer eisenhaltigen Magnet-Beschichtung und einem Glatt-Vlies auf der Rückseite.

Verwendungszweck Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Flughäfen, Messestände oder im Privatbereich. Schaffen Sie schnell und einfach in bevorzugter Größe Präsentations-, Arbeits- oder Spielflächen. Die kratzfesteste, weiße Magnet-Folie lässt sich beliebig oft mit Whiteboard-Markern beschriften, ohne Geisterschriften oder Schatten zu hinterlassen. Schriften können einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernt werden. Somit bietet diese Folie eine praktische Zwei-in-Eins-Lösung, mit der in nur einem Schritt hochwertige, multifunktionale Kommunikationsflächen erstellt werden können.

Eigenschaften

- hochwertige Produktqualität
- gutes Schneidverhalten
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
- glatte Fläche in nur einem Arbeitsgang
- hervorragende Einbindung der Magnet-Beschichtung
- keine abschirmende Wirkung
- nicht leitfähig
- keine Beeinträchtigung von W-LAN und Mobiltelefonen

Technische Daten

- Konformität nach CE DIN EN 15102
- schwer entflammbar – Brandschutzklasse C-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen
- A+ (VOC)

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	38810 026	1,00 x 2,60 m	1.730 g/m ²	1 Rolle	24 Rollen
	38810 052	1,00 x 5,20 m	1.730 g/m ²	1 Rolle	24 Rollen

Empfehlung Das Vlies kann mit allen handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur einfachen Entfernung von Schriften muss ein Mikrofasertuch und ein Glasreiniger verwendet werden. Bei versehentlicher Verwendung von ungeeigneten Stiften, wie z. B. Permanent-Markern, kann das Vlies mit Alkohol oder Reinigungsbenzin rückstandsfrei gereinigt werden.

Stand: 03/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



WHITEBOARD-MAGNET-VLIES

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen.
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.
- Magnetempfehlung** Es wird die Verwendung von Neodym-Magneten empfohlen. Aufgrund der hohen Haftkraft können somit mehrere Blätter befestigt werden.

Stand: 03/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)