



STRUKTURVLIES

Produktbeschreibung

Material Strukturvlies ist ein glatter Vliesträger mit geprägter Oberflächenstruktur aus Zellstoff, Textilfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

Verwendungszweck Strukturierter Vlieswandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Optimaler, hochwertiger Designuntergrund für Anstriche und kreative Wandgestaltungen. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.

- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
 - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - vorpigmentiert
 - individuell überstreichbar
 - trendige Designs und Farbeffekte
 - Kombination mit der glatten Wand möglich
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten C-s1, d0)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - FSC® Mix
 - A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat das Vlies eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63905 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63906 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63909 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63910 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63921 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63924 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63926 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63927 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen
	63928 060	1,00 x 25,00m	185 g/m ²	4 Rollen	48 Rollen

Stand: 01/2025



STANDARD 100
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





STRUKTURVLIES

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächlich sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Anstrich

Nach vollständiger Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 oder Lacken und Lasuren überstreichen bzw. gestalten. Um besonders ausdrucksstarke 2-Farbeffekte zu verwirklichen, empfehlen wir den Anstrich unter Verwendung der Rakeltechnik durchzuführen. Weitere Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Beachten Sie auch die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 01/2025



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

