



GLASVLIES „MINERALS PERFORMANCE“

Produktbeschreibung

Material Weiß vorgestrichenes und pigmentiertes, mineralisches Glasvlies.

Verwendungszweck Das Glasvlies ist aufgrund seiner Eigenschaften vielseitig einsetzbar. Es ist hervorragend zur Glättung und Verfestigung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zur Renovierung und Sanierung tragfähiger Untergründe geeignet. Es kann ebenfalls zur Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen eingesetzt werden.

Es eignet sich hervorragend für den Objektbereich und besonders für beanspruchte Bereiche wie z. B. Flure, Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume.

- Eigenschaften**
- schnell und einfach zu verarbeiten
 - angenehme Haptik
 - dimensionsstabil
 - rissüberbrückend (Rissarten A.1/A.2 entsprechend der Klassifizierung im BFS Merkblatt Nr. 19)
 - verrottungsfest
 - nassstabil
 - vorpigmentiert
 - vorgestrichen: spart Farbe und Zeit
 - individuell überstreichbar
 - frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern

- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Rollenmaße und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
	65012 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen

Stand: 05/2025



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



GLASVLIES „MINERALS PERFORMANCE“

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsputzmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuzuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 05/2025



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)