



LECO Reno[®] Compact PRO

Description du produit

Matériel Reno[®] Compact PRO est un intissé lisse, blanc et pré-pigmenté, à base de cellulose et de fibres de polyester. Il est particulièrement doux et très dense.

Usage Grâce à sa surface uniforme, le Reno[®] Compact PRO crée des supports propres et respirants pour des peintures créatives dans le domaine professionnel. Il donne d'excellents résultats lors de l'encollage au mur ou à l'aide d'une machine à encoller et convient également très bien à l'airless.

- Caractéristiques**
- Très blanc et doux
 - Pré-pigmenté
 - Opacité élevée
 - Surface très dense et uniforme
 - Très bonne absorption de la peinture
 - Meilleure couverture du support; dans la plupart des cas, une seule couche est nécessaire
 - Adapté à l'airless
 - Robuste, indéformable et couvre les fissures
 - Ouvert à la diffusion et régulant l'humidité
 - Facilement amovible
 - Doux pour la peau (sans fibres de verre)

- Données techniques**
- Oeko Tex[®] Standard 100
 - En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (B-s1, d0), difficilement inflammable
 - Certifié FSC
 - A+ (COV)

- Environnement et santé**
- Ne contient pas de PVC, solvant et métaux lourds
 - Ne contient pas de substances nocives pour la santé ou l'environnement lors de l'élimination

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille du rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	80000	1,00 x 25,00 m	env. 150 g/m ²	15	60

06/2025



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Fiche
technique

LECO
so simple. so good.

LECO Reno[®] Compact PRO

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose.
Veuillez faire attention au marquage au verso, car l'intissé est pré-enduit au recto.
Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du substrat** La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancien papier peint, ancienne peinture). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
- Collage** Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale intissé LECOLLE Universal.
- Peinture** Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300. Dans la plupart des cas, une seule couche suffit.
- L'intissé est idéal pour l'application Airless.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier

06/2025



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de