



# GLASGEWEBE

## Produktbeschreibung

<b>Material</b>	Gewebe aus mineralischen Glasfasern
<b>Verwendungszweck</b>	Das Glasgewebe ist aufgrund seiner Eigenschaften vielseitig einsetzbar. Es ist hervorragend geeignet für den Objektbereich und stark beanspruchte Bereiche.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• schnell und einfach zu verarbeiten</li><li>• langlebig</li><li>• stoßfest, rissüberbrückend, dimensionsstabil, nassstabil</li><li>• verrottungsfest</li><li>• individuell überstreichbar</li><li>• frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern</li><li>• schwer entflammbar</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konformität nach CE DIN EN 15102</li><li>• Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)</li><li>• zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100</li><li>• enthält keine allergieauslösenden Substanzen</li><li>• A+ (VOC)</li></ul>

Stand: 07/2025



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# GLASGEWEBE

**Rollenmaße und Verpackung**

<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
60100 080	1,00 x 50,00 m	135 g/m <sup>2</sup>	9 Rollen	36 Rollen
60102 080	1,00 x 50,00 m	135 g/m <sup>2</sup>	8 Rollen	32 Rollen
60110 080	1,00 x 50,00 m	125 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60113 080	1,00 x 50,00 m	110 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60120 080	1,00 x 50,00 m	170 g/m <sup>2</sup>	8 Rollen	32 Rollen
60121 080	1,00 x 50,00 m	160 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60122 080	1,00 x 50,00 m	120 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60150 080	1,00 x 50,00 m	140 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60151 080	1,00 x 50,00 m	140 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60160 080	1,00 x 50,00 m	175 g/m <sup>2</sup>	5 Rollen	20 Rollen
60170 080	1,00 x 50,00 m	170 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60175 080	1,00 x 50,00 m	165 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60180 080	1,00 x 50,00 m	180 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60191 080	1,00 x 50,00 m	250 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60195 080	1,00 x 50,00 m	200 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60301 060	1,00 x 25,00 m	185 g/m <sup>2</sup>	12 Rollen	48 Rollen
60510 080	1,00 x 50,00 m	230 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	16 Rollen
60520 060	1,00 x 25,00 m	250 g/m <sup>2</sup>	7 Rollen	28 Rollen
60815 080	1,00 x 50,00 m	110 g/m <sup>2</sup>	9 Rollen	36 Rollen
60861 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60871 080	1,00 x 50,00 m	160 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60882 080	1,00 x 50,00 m	170 g/m <sup>2</sup>	6 Rollen	24 Rollen
60895 080	1,00 x 50,00 m	100 g/m <sup>2</sup>	8 Rollen	32 Rollen

Stand: 07/2025



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# GLASGEWEBE

## Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen.  
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen LECOLLE UNIVERSAL bzw., bei Geweben über 200 g/m<sup>2</sup>, LECOLLE XTRA STRONG.  
  
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.  
  
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL und LECOLLE XTRA STRONG.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Nach Trocknung des Grundanstrichs sind eventuell hochstehende Fasern abzuschleifen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 07/2025



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)