



BACKGROUND® PRO 5IN1

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragener, geschützter Markenname.

Produktbeschreibung

Material Background® PRO 5in1 ist ein glattes, einseitig weiß vorgestrichenes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie einer Vorpigmentierung.

Verwendungszweck Background® PRO 5in1 schafft atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe und ist damit der optimale Untergrund für Anstriche und Gestaltungen. Ideal auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen.

- Eigenschaften**
- werkseitig weiß vorgestrichen, spart Arbeitszeit und Material
 - vorpigmentiert
 - ideal für Airlessverfahren - glatte Flächen ohne aufstehende Fasern
 - höchste Opazität
 - optimale Farbaufnahme
 - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
 - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Produkt- und Verpackung	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
	63000 060	1,00 x 25,00 m	160 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	63000 070	0,75 x 25,00 m	160 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen

Stand: 01/2026



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





BACKGROUND® PRO 5IN1

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.
Vorderseite = Sichtseite (beschichtet).
Reklamationen nach der Verarbeitung können in der Regel nicht berücksichtigt werden - berechnete Anlegen prüfen wir im Einzelfall.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. In den meisten Fällen reicht 1 Anstrich aus.

Alternativ kann die Ware im Airlessverfahren beschichtet werden. Um ein perfektes Anstrichergebnis zu erzielen, wird das Nacharbeiten mit einer kurzflorigen Farbwalze empfohlen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 01/2026



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

