



# BACKGROUND®

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes, geschütztes Markenprodukt.

## Produktbeschreibung

**Material** Background® ist ein glattes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

**Verwendungszweck** Background® schafft saubere, atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe für Anstriche und kreative Gestaltungen. Auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen ist Background® hervorragend als Makulatur geeignet.

- Eigenschaften**
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
  - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
  - vorpigmentiert
  - überstreichbar
  - beidseitige Verarbeitung möglich
  - schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
  - hautfreundlich (glasfaserfrei)
  - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
  - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0)
  - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
  - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
  - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
  - A+ (VOC)

**Umweltverträglichkeit & Raumklima** Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

<b>Rollenmaße und Verpackung</b>	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63200 060	1,00 x 25,00 m	155 g/m <sup>2</sup>	15 Rollen	60 Rollen
	63200 070	0,75 x 25,00 m	155 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	120 Rollen
	63200 073	0,75 x 50,00 m	155 g/m <sup>2</sup>	4 Rollen	64 Rollen
	63200 074	0,75 x 125,00 m	155 g/m <sup>2</sup>	1 Rolle	30 Rollen
	63200 000	0,53 x 10,05 m	155 g/m <sup>2</sup>	12 Rollen	192 Rollen

Stand: 06/2025



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





# BACKGROUND®

## Verarbeitungsempfehlung

### Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen.  
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

### Untergrund

Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächlich sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.

### Verklebung

Wir empfehlen: LECOLLE UNIVERSAL  
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE UNIVERSAL.

Beidseitige Verarbeitung möglich.

#### Background® als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

#### Background® als Tapezieruntergrund

Ein fachgerecht, mit Background® beklebter Untergrund gilt als tapezierfähig und ist je nach ausgewählter Wandbekleidung und erforderlicher Verklebung ggf. auch mehrfach renovierbar.

### Anstrich

Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.

Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background® Pro 5in1 - Artikel 63000.

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2025



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

